# Ficha com Dados de Segurança (FDS)

**Produto: Óleo Diesel B S10**

**Número da FDS: LD-S10**

**Versão: 02**

**Data de revisão: 14/11/2026**

## SEÇÃO 1: Identificação

### 1.1. Identificação do produto

| | |
|---|---|
| Forma do produto | : Mistura |
| Tipo de substância | : UVCB |
| Nome comercial | : Óleo Diesel B S10 |
| nº CAS | : 68334-30-5 |
| Código do produto | : LD-S10 |
| Grupo do produto | : Combustíveis |

### 1.2. Outras maneiras de identificação

| | |
|---|---|
| Sinônimos | : Gásóleo. Diesel. Combustível diesel. Óleo diesel Tipo B |
| nº de índice EC | : 649-224-00-6 |
| nº EC | : 269-822-7 |

### 1.3. Usos recomendados do produto químico e restrições de uso

| | |
|---|---|
| Uso recomendado | : Combustível para motores de ignição por compressão automotivos. |
| Restrições de uso | : Não há restrição quando utilizado nas condições recomendadas. |

### 1.4. Detalhes do fornecedor

| | |
|---|---|
| **Nome da Empresa** | **: Mario Roberto Transportadora Revendedora de Óleo Diesel Ltda.** |
| **Endereço** | **: Rodovia Ronan Rocha, s/n, km 21 + 20 mts, sala 2**<br>Zona Rural<br>Patrocínio Paulista/SP<br>14415-000 |
| **SAC** | **: (16) 98108-0004 (WhatsApp)** |
| **Telefone de emergência** | **: (16) 98108-0004** |

### 1.5. Número do telefone de emergência

| | |
|---|---|
| Número de emergência | : (16) 98108-0004 |

## SEÇÃO 2: Identificação de perigos

### 2.1. Classificação da substância ou mistura

**Classificação de acordo com GHS BR (ABNT NBR 14725: 2023)**

Líquidos inflamáveis, Categoria 3
Toxicidade Aguda (Inalação: vapores), Categoria 4
Corrosão/irritação à pele, Categoria 2
Carcinogenicidade, Categoria 2
Toxicidade para órgãos-alvo específicos - Exposição repetida, Categoria 2
Perigo por aspiração, Categoria 1
Perigoso ao meio ambiente aquático - Perigo agudo, Categoria 2
Perigoso ao meio ambiente aquático - Perigo crônico, Categoria 2

### 2.2. Elementos de rotulagem do GHS, incluindo as frases de precaução

**GHS BR rotulagem**

Pictogramas de perigo (GHS BR) :



Palavra de advertência (GHS BR) : Perigo

Frases de perigo (GHS BR) : H226 - Líquido e vapores inflamáveis
H304 - Pode ser fatal se ingerido e penetrar nas vias respiratórias
H315 - Provoca irritação à pele
H332 - Nocivo se inalado
H351 - Suspeito de provocar câncer.
H373 - Pode provocar danos aos órgãos) por exposição repetida ou prolongada.
H411 - Tóxico para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados

Frases de precaução (GHS BR)

Prevenção : P201 - Obtenha instruções específicas antes da utilização.
P202 - Não manuseie o produto antes de ter lido e compreendido todas as precauções de segurança.
P210 - Mantenha afastado do calor, superfícies quentes, faíscas, chamas abertas e outras fontes de ignição. Não fume.
P233 - Mantenha o recipiente hermeticamente fechado.
P240 - Aterre o vaso contentor e o receptor do produto durante transferências.
P241 - Utilize equipamento à prova de explosão.
P242 - Utilize apenas ferramentas antifaiscantes.
P243 - Tomar medidas de precaução contra descargas eletrostáticas.
P260 - Não inale poeiras, fumos, gases, névoas, vapores ou aerossóis.
P264 - Lave as mãos, os antebraços e o rosto cuidadosamente após o manuseio.

| | | |
|---|---|---|
| | | P271 - Utilize apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados.<br>P273 - Evite a liberação para o meio ambiente.<br>P280 - Use luvas de proteção, roupa de proteção, proteção ocular, proteção facial e proteção auricular. |
| Resposta à emergência | : | P301+P310 - EM CASO DE INGESTÃO: Contate imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico.<br>P302+P352 - EM CASO DE CONTATO COM A PELE: Lave com água em abundância.<br>P303+P361+P353 - EM CASO DE CONTATO COM A PELE (ou com o cabelo): Retire imediatamente toda a roupa contaminada. Enxague a pele com água .<br>P304+P340 - EM CASO DE INALAÇÃO: Remova a pessoa para local ventilado e a mantenha em repouso numa posição que não dificulte a respiração.<br>P308+P313 - EM CASO DE exposição ou suspeita de exposição: Consulte um médico.<br>P312 - Em caso de mal-estar, contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico.<br>P314 - Em caso de mal-estar, consulte um médico.<br>P321 - Tratamento específico (veja instruções suplementares de primeiros socorros nesse rótulo).<br>P331 - NÃO provoque vômito.<br>P332+P313 - Em caso de irritação cutânea: Consulte um médico.<br>P362+P364 - Retire a roupa contaminada. Lave-a antes de usar novamente.<br>P370+P378 - Em caso de incêndio: Utilize os meios adequados para extinção.<br>P391 - Recolha o material derramado. |
| Armazenamento | : | P403+P235 - Armazene em local bem ventilado. Mantenha em local fresco.<br>P405 - Armazene em local fechado à chave. |
| Disposição | : | P501 - Descarte o conteúdo e/ou recipiente em ponto de coleta de resíduos perigosos e especiais, de acordo com as regulamentações locais, regionais, nacionais e internacionais. |

### 2.3. Outros perigos que não resultam em uma classificação

Nenhuma informação adicional disponível

## SEÇÃO 3: Composição e informações sobre os ingredientes

### 3.1. Substâncias

Não aplicável

**3.2. Misturas**

| Nome | Identificação do produto | % | Classificação de acordo com GHS BR (ABNT NBR 14725: 2023) |
|---|---|---|---|
| Óleo Diesel A | nº CAS: 68334-30-5 | 85 | Líq. Inflamável 3, H226<br>Tox. Aguda 4 (Inalação: vapores), H332<br>Irrit. Pele 2, H315<br>Carc. 2, H351<br>STOT RE 2, H373<br>Per. Aspiração 1, H304<br>Aq. Agudo 2, H401<br>Aq. Crônico 2, H411 |
| Biodiesel 100 | nº CAS: 68990-52-3 | 15 | Aq. Agudo 1, H400<br>Aq. Crônico 1, H410 |
| Enxofre | nº CAS: 7704-34-9 | ≤ 0,001 | Irrit. Pele 2, H315 |

## SEÇÃO 4: Medidas de primeiros-socorros

**4.1. Descrição de medidas necessárias de primeiros-socorros**

Medidas gerais de primeiros-socorros : O socorrista deve usar os equipamentos de proteção individual, descritos na seção 8. Sempre consultar e mostrar esta FDS para o médico.

Medidas de primeiros-socorros após contato com a pele : Remover as roupas e sapatos contaminados. Lavar imediatamente a área da pele atingida com água em abundância após lavar com sabonete neutro e enxaguar com água. Caso a irritação persista, após a higienização, procure ajuda médica. Lavar as roupas e sapatos, caso sejam reutilizáveis.

Medidas de primeiros-socorros após contato com os olhos : Lavar imediatamente os olhos com água em abundância, ocasionalmente levantando as pálpebras superiores e inferiores. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil e continue lavando com água. Caso a irritação persista, após a lavagem, procure ajuda médica.

Medidas de primeiros-socorros após ingestão : Lavar imediatamete a  boca com água em abundância. Não induza ao vômito. Procure ajuda médica.

**4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios**

| | | |
|---|---|---|
| Sintomas/efeitos em caso de inalação | : | Em elevadas concentrações a inalação de vapores ou névoas pode causar efeitos como sonolência, confusão, perda de consciência, dor de cabeça e tontura. Além disso, pode irritar as vias respiratórias, causando tosse, dor de garganta e falta de ar. |
| Sintomas/efeitos em caso de contato com a pele | : | Pode povocar irritação à pele como vermelhidão, dor e ressecamento. |
| Sintomas/efeitos em caso de contato com os olhos | : | Pode provocar leve irritação ocular com vermelhidão e lacrimejamento. |
| Sintomas/efeitos em caso de ingestão | : | É nocivo se ingerido. Pode provocar náuseas, vomitô e diarréia. |
| Sintomas crônicos | : | Nenhum sintomas nas condições recomendadas para uso. |

**4.3. Indicação de atenção médica imediata e tratamentos especiais requeridos, se necessário**

| | | |
|---|---|---|
| Notas ao médico | : | Tratar sintomaticamente. Evitar contato com o produto ao socorrer a vítima. |

## SEÇÃO 5: Medidas de combate a incêndio

**5.1. Meios de extinção**

| | | |
|---|---|---|
| Meios de extinção adequados | : | Compatível com espuma para hidrocarbonetos. Neblina de água, água pulverizada, pó químico e dióxido de carbono. |
| Meios de extinção inadequados | : | Não utilizar jato de água diretamente contra as chamas, pois pode espalhar o incêndio e disseminá-lo. |

**5.2. Perigos específicos provenientes da substância ou mistura**

| | | |
|---|---|---|
| Perigo de incêndio | : | Líquido inflamável. Evitar exposição ao calor excessivo ou outras fontes de ignição tais como: chama, faísca, fagulhas, calor entre outras. Por fluxo ou agitação pode gerar e acumular carga eletrostáticas, tais tem energia suficiente para incendiar os vapores. Estes vapores são mais densos e tendem a permanecer em áreas baixas ou confinadas como: galerias de esgoto, rede fluvial, bueiros, porões entre outros. |
| Perigo de explosão | : | Os tanques e recipientes sob pressão ou aquecidos podem explodir se entrarem em contato com uma fonte de ignição. |
| Reatividade em caso de incêndio | : | Em condições normais de uso o produto não é reativo para armazenar e transportar. |
| Produtos perigosos de decomposição em caso de incêndio | : | A combustão do produto pode formar vapores irritantes e tóxicos como: monóxido de carbono e dióxido de carbono. |

**5.3. Medidas de proteção especial para a equipe de combate a incêndio**

| | | |
|---|---|---|
| Instruções de combate a incêndios | : | Não se expor ao risco. Remover todas as pessoas do local do incêndio e isolar a área. Combater o incêndio utilizando os extintores desta seção e métodos de extinção adequados, sempre a uma distância segura. Resfriar os tanques/recipientes/embalagens com água pulverizada. Evitar contaminar o meio ambiente com as águas de combate ao incêndio. |
| Proteção durante o combate a incêndios | : | Utilizar equipamento de proteção respiratória autônomo (SCBA) com pressão positiva. Usar vestuário de combate a incêndio completo. |
| Outras informações | : | Os cenários de incêndio devem ser avaliados por especialistas, como: brigadistas e corpo de bombeiros, quando aplicável, a fim de definir protocolos de extinção e de segurança para combate. |

## SEÇÃO 6: Medidas de controle para derramamento ou vazamento

**6.1. Precauções pessoais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência**

| | | |
|---|---|---|
| Medidas gerais | : | Remover todas as pessoas do local e isolar a área. Comunicar as autoridades locais quando o produto atingir fontes de água, rede fluvial, pluvial, esgotos, fossas ou qualquer outro local no qual a acumulação possa ser perigosa. Usar os equipamentos de proteção recomendados na seção 8. |

**6.1.1. Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência**

| | | |
|---|---|---|
| Equipamento de proteção | : | Usar os equipamentos de proteção individual recomendados na seção 8. |
| Procedimentos de emergência | : | Evacuar a área. Seguir por vias seguras. Não respirar vapores. Não pisar sobre a superfície atingida pelo derramamento/vazamento. Apenas pessoal qualificado pode intervir nos cenários de fugas acidentais. |

**6.1.2. Para o pessoal do serviço de emergência**

| | | |
|---|---|---|
| Equipamento de proteção | : | Usar os equipamentos de proteção individual recomendados na seção 8. |
| Procedimentos de emergência | : | Manter no local pessoas qualificadas para atendimento. Isolar a área. Impedir e conter o derramamento/vazamento se puder ser realizado com segurança. Eliminar as fontes de ignição e evitar a formação de faíscas e chamas. |

**6.2. Precauções ao meio ambiente**

Evitar que o produto entre em contato com fontes de água, águas fluviais, pluviais e esgoto.

**6.3. Métodos e materiais para a contenção e limpeza**

| | | |
|---|---|---|
| Para contenção | : | Utilizar barreiras ou materiais absorventes inertes para absorção do produto. |

Métodos de limpeza : Quando em área contida e superfície impermeável limpar com água. Quando no solo remover a parte atingida. Coletar os resíduos em recipientes adequados, identificados e fechados. Destinar os resíduos para tratamento adequado.

## SEÇÃO 7: Manuseio e armazenamento

### 7.1. Precauções para manuseio seguro

Perigos adicionais quando processado : Em condições normais de uso não apresenta perigo significativo.

Precauções para manuseio seguro : Adotar as práticas de higiene e segurança industrial. Manusear com os equipamentos de proteção individual recomendados na seção 8. Conservar nos recipientes originais com os rótulos. Não manuseie o produto antes de compreender as precauções de segurança adotando as medidas necessárias para evitar ou minimizar o risco de exposição e de derramamento/vazamento.

Medidas de higiene : Lavar as mãos antes e depois de manusear produto. Não comer, beber, fumar nas áreas de manipulação ou armazenamento.

### 7.2. Condições de armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade

Medidas técnicas : Manter em lugar seco, fresco, com ventilação adequada e fechado.

Condições de armazenamento : Manter em recipientes fechados, identificados a prova de fugas, longe de fontes de calor, faíscas ou chamas. Armazene as embalagens em local com piso impermeável em área de contenção. Quando estocado em tanques, certifique-se de que o tanque está limpo e seco e que disponha de diques de contenção.

Materiais para embalagem : Armazenar o produto sempre em recipiente de material igual ao do recipiente original.

## SEÇÃO 8: Controle de exposição e proteção individual

### 8.1. Parâmetros de controle

| **Óleo Diesel A (68334-30-5)** | |
|---|---|
| **EUA - ACGIH - Limites de exposição ocupacional** | |
| Nome local | Diesel oil, as total hydrocarbons |
| ACGIH® TLV® TWA | 100 mg/m³ (IFV - Inhalable fraction and vapor) |
| Observação (ACGIH) | TLV® Basis: CNS Impair; Liver dam. Notations: Skin; A3 (Confirmed Animal Carcinogen with Unknown Relevance to Humans) |
| Referência regulamentar | ACGIH 2025 |

### 8.2. Medidas de controle de engenharia

Controles apropriados de engenharia : Fornecer exaustão local ou ventilação adequada para reduzir exposição. Disponibilizar um local para lavagem de olhos e chuveiro de segurança.

### 8.3. Medidas de proteção pessoal

**Equipamento de proteção individual:**

Use os equipamentos de proteção pessoal recomendados.

| **Materiais para roupas de proteção:** |
|---|
| Usar roupas de proteção |

| **Proteção para as mãos:** |
|---|
| luvas de proteção |

| **Proteção para os olhos:** |
|---|
| Óculos de segurança |

| **Proteção para a pele e o corpo:** |
|---|
| Usar avental de proteção resistente a produtos químicos. Sapatos de segurança resistentes aos podutos químicos |

**Símbolo(s) do equipamento de proteção individual:**



## SEÇÃO 9: Propriedades físicas e químicas

### 9.1. Propriedades físicas e químicas básicas

| | | |
|---|---|---|
| Estado físico | : | Líquido |
| Aparência | : | Líquido límpido. Isento de impurezas e materiais em suspensão. |
| Cor | : | Incolor |
| Odor | : | Característico. |
| Limiar de odor | : | Não disponível. |
| pH | : | Não disponível. |
| Ponto de fusão | : | -40 - 6 °C |

| | | |
|---|---|---|
| Ponto de congelamento | : | -40 – 6 °C |
| Ponto de ebulição | : | 150 – 471 °C |
| Ponto de fulgor | : | ≥ 38 °C Método NBR 7974 |
| Taxa de evaporação relativa (acetato de butila = 1) | : | Não disponível. |
| Inflamabilidade | : | Não disponível. |
| Limites de explosividade | : | Não disponível. |
| Pressão de vapor | : | ≈ 0,4 kPa Temp.: 40 °C |
| Densidade relativa do vapor a 20°C | : | 0,815 – 0,85 |
| Densidade relativa | : | Não disponível. |
| Densidade | : | ≈ 853 kg/m³ Type: 'density' Temp.: 15 °C |
| Solubilidade | : | Solúvel em solventes orgânicos.<br>Água: Insolúvel em água |
| Coeficiente de partição n-octanol/água (Log Kow) | : | Não disponível. |
| Temperatura de auto-ignição | : | ≥ 225 °C |
| Temperatura de decomposição | : | 400 °C |
| Viscosidade cinemática (40°C) | : | ≈ 4,15 mm²/s Temp.: '40°C' Parameter: 'kinematic viscosity (in mm²/s)' |
| Tamanho das partículas | : | Não aplicável |
| Distribuição do tamanho das partículas | : | Não aplicável |
| Forma das partículas | : | Não aplicável |
| Taxa de proporção das partículas | : | Não aplicável |
| Área de superfície específica das partículas | : | Não aplicável |

### 9.2. Dados relevantes no que diz respeito às classes de perigo físico

| | | |
|---|---|---|
| Informações adicionais | : | Faixa de destilação: 100–400 °C a 760 mmHg |

### 9.3. Outras características de segurança

Nenhuma informação adicional disponível

## SEÇÃO 10: Estabilidade e reatividade

| | | |
|---|---|---|
| Estabilidade química | : | Estável em condições normais de uso. |
| Condições a evitar | : | Mantenha afastado do calor, faísca, chama e superfícies quentes. Evite expor a temperaturas elevadas. |
| Produtos perigosos da decomposição | : | Na temperatura ambiente não libera produtos de decomposição. |
| Materiais incompatíveis | : | Explosivos e peróxidos orgânicos. |
| Possibilidade de reações perigosas | : | Pode liberar vapores irritantes e tóxicos. |
| Reatividade | : | Não é reativo nas condições normais de uso, armazenamento e transporte. |
| Temperatura de manipulação | : | Nenhuma informação adicional disponível |

## SEÇÃO 11: Informações toxicológicas

### 11.1. Informações sobre os efeitos toxicológicos

Toxicidade aguda (oral) : Não disponível.
Toxicidade aguda (dérmica) : Não classificado.
Toxicidade aguda (inalação) : Inalação: vapor: Nocivo se inalado.

| **Óleo Diesel B S10 (68334-30-5)** | |
|---|---|
| DL50 dérmica, coelho | > 2000 mg/kg de peso corporal Animal: rabbit, Remarks on results: other: |
| ETA BR (vapores) | 11 mg/l/4h |

| **Óleo Diesel A (68334-30-5)** | |
|---|---|
| DL50 dérmica, coelho | > 2000 mg/kg de peso corporal Animal: rabbit, Remarks on results: other: |
| ETA BR (vapores) | 11 mg/l/4h |

| **Biodiesel 100 (68990-52-3)** | |
|---|---|
| DL50 oral, rato | > 5000 mg/kg Source: ECHA Chem |
| DL50 dérmica, coelho | > 2000 mg/kg Source: ECHA Chem |

Corrosão/irritação à pele : Provoca irritação à pele.

Lesões oculares graves/irritação ocular : Não disponível.

Sensibilização respiratória ou à pele : Não disponível.

Mutagenicidade em células germinativas : Não disponível.

Carcinogenicidade : Suspeito de provocar câncer.

Toxicidade à reprodução : Não disponível.
Toxicidade para órgãos-alvo específicos - Exposição única : Não disponível.

Toxicidade para órgãos-alvo específicos - Exposição repetida : Pode provocar danos aos órgãos) por exposição repetida ou prolongada.

| **Óleo Diesel B S10 (68334-30-5)** | |
|---|---|
| NOAEL (dérmico, rato/coelho, 90 dias) | ≈ 2000 mg/kg de peso corporal Animal: rabbit |

| **Óleo Diesel A (68334-30-5)** | |
|---|---|
| NOAEL (dérmico, rato/coelho, 90 dias) | ≈ 2000 mg/kg de peso corporal Animal: rabbit |
| Toxicidade para órgãos-alvo específicos - Exposição repetida | Pode provocar danos aos órgãos) por exposição repetida ou prolongada. |

| **Biodiesel 100 (68990-52-3)** | |
|---|---|
| NOAEL (oral, rato, 90 dias) | > 1000 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 422 (Combined Repeated Dose Toxicity Study with the Reproduction / Developmental Toxicity Screening Test) |

Perigo por aspiração : Pode ser fatal se ingerido e penetrar nas vias respiratórias.

| **Óleo Diesel B S10 (68334-30-5)** | |
|---|---|
| Viscosidade cinemática (40°C) | ≈ 4,15 mm²/s Temp.: '40°C' Parameter: 'kinematic viscosity (in mm²/s)' |

| **Óleo Diesel A (68334-30-5)** | |
|---|---|
| Viscosidade cinemática (40°C) | ≈ 4,15 mm²/s Temp.: '40°C' Parameter: 'kinematic viscosity (in mm²/s)' |

| **Biodiesel 100 (68990-52-3)** | |
|---|---|
| Viscosidade cinemática (40°C) | 3 – 6 mm²/s (Método: ASTM-D445) |

**11.2. Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios**

Sintomas/efeitos em caso de inalação : Em elevadas concentrações a inalação de vapores ou névoas pode causar efeitos como sonolência, confusão, perda de consciência, dor de cabeça e tontura. Além disso, pode irritar as vias respiratórias, causando tosse, dor de garganta e falta de ar.

Sintomas/efeitos em caso de contato com a pele : Pode povocar irritação à pele como vermelhidão, dor e ressecamento.

Sintomas/efeitos em caso de contato com os olhos : Pode provocar leve irritação ocular com vermelhidão e lacrimejamento.

Sintomas/efeitos em caso de ingestão : É nocivo se ingerido. Pode provocar náuseas, vomitô e diarréia.

Sintomas crônicos : Nenhum sintomas nas condições recomendadas para uso.

## SEÇÃO 12: Informações ecológicas

### 12.1. Ecotoxicidade

Perigoso ao ambiente aquático, agudo : Tóxico para os organismos aquáticos.

Perigoso ao ambiente aquático, crônico : Tóxico para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados.

| **Biodiesel 100 (68990-52-3)** | |
|---|---|
| CE50 - Crustáceos [1] | < 0,13 mg/l Source: ECHA Chem |
| CE50 72h - Algas [1] | > 0,131 mg/l Source: ECHA Chem |

### 12.2. Persistência e degradabilidade

| **Óleo Diesel B S10 (68334-30-5)** | |
|---|---|
| Persistência e degradabilidade | Não rapidamente degradável |

### 12.3. Potencial bioacumulativo

| **Biodiesel 100 (68990-52-3)** | |
|---|---|
| Coeficiente de partição n-octanol/água (Log Pow) | > 6,2 Source: ECHA Chem |
| Coeficiente de partição n-octanol/água (Log Kow) | 5,47 (25°C) |

### 12.4. Mobilidade no solo

| **Biodiesel 100 (68990-52-3)** | |
|---|---|
| Mobilidade no solo | 501 Source: ECHA Chem |

### 12.5. Outros efeitos adversos

Perigoso para a camada de ozônio : Não disponível.

## SEÇÃO 13: Considerações sobre destinação final

Regulamento relativo aos resíduos a nível regional : O tratamento e a disposição devem ser avaliados especificamente para cada produto, de acordo com o requisito legal local.

Recomendações de disposição de produtos/embalagens : Nunca reutilize embalagens vazias, pois elas podem conter resíduo do produto. Elas devem ser mantidas fechadas, identificadas e encaminhadas para destinação final apropriada.

## SEÇÃO 14: Informações sobre transporte

Em conformidade com IMDG / IATA / ANTT

### 14.1 Regulamentações nacionais e internacionais

**Transporte terrestre**

Agência Nacional de Transporte Terrestre,Resolução nº 5998, de 03 de novembro de 2022 - Atualiza o Regulamento para o Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos, aprova as suas Instruções Complementares, e dá outras providências.

| | | |
|---|---|---|
| Nº ONU (ANTT) | : | 1202 |
| Nome apropriado para embarque (ANTT) | : | GASÓLEO |
| Classe (ANTT) | : | 3 |
| Número de Risco (ANTT) | : | 30 |
| Grupo de embalagem (ANTT) | : | III |
| Perigoso para o meio ambiente | : | Sim |

**Transporte marítimo**

IMO – “International Maritime Organization” (Organização Marítima Internacional),NORMAM 02 / DPC: barcos empregados na navegação interior,Organização Marítima Internacional (OMI)

| | | |
|---|---|---|
| Nº ONU (IMDG) | : | 1202 |
| Nome apropriado para embarque (IMDG) | : | GAS OIL |
| Classe (IMDG) | : | 3 |
| Grupo de embalagem (IMDG) | : | III |
| EmS-No. (Fogo) | : | F-E |
| EmS-No. (Derramamento) | : | S-E |
| Provisão especial (IMDG) | : | 363 |
| Perigoso para o meio ambiente | : | Sim |

**Transporte aéreo**

ANAC - Resolução nº 129/ANAC de 8 de dezembro de 2009,IATA - “International Air Transport Association” (Associação Internacional de Transporte Aéreo)

| | | |
|---|---|---|
| Nº ONU (IATA) | : | 1202 |
| Nome apropriado para embarque (IATA) | : | Gas oil |
| Classe (IATA) | : | 3 |
| Grupo de embalagem (IATA) | : | III |
| Provisão especial (IATA) | : | A3 |
| Perigoso para o meio ambiente | : | Sim |

### 14.2 Outras informações

Nenhuma informação adicional disponível

## SEÇÃO 15: Informações sobre regulamentações

**15.1. Regulamentos nacionais**

| | | |
|---|---|---|
| Regulamentações locais do Brasil | : | Norma ABNT NBR 14725.<br>Decreto Federal nº 10.088, de 5 de novembro de 2019 – Consolida atos normativos editados pelo Poder Executivo Federal que dispõem sobre a promulgação de convenções e recomendações da Organização Internacional do Trabalho - OIT ratificadas pela República Federativa do Brasil.<br>Portaria nº 2.770, de 5 de setembro de 2022 - Aprova a nova redação da Norma Regulamentadora nº 26<br>Decreto Federal n° 96.044 de 18 de Maio de 1988 - Aprova o Regulamento para o Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos<br>Resolução nº 5998, de 03 de novembro de 2022 - Atualiza o Regulamento para o Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos, aprova as suas Instruções Complementares, e dá outras providências. |

## SEÇÃO 16: Outras informações

| | | |
|---|---|---|
| Outras informações | : | A Ficha com Dados de Segurança (FDS) foi elaborada com base em informações de banco de dados e conhecimentos técnicos sobre o manuseio apropriado do produto e nas condições de uso recomendado. Qualquer uso indevido é de responsabilidade do cliente/consumidor.<br>**Versão: 02** |

FDS

Esta informação está baseada em nosso conhecimento atual e pretende descrever o produto tendo unicamente em vista os requisitos de saúde, segurança e meio ambiente. Não deve, portanto, ser interpretada como garantia de qualquer propriedade específica do produto.

**Origem do conteúdo**

Conteúdo técnico reproduzido sem alteração da FDS nº 11009 da Vibra Energia S.A. (revisão de 20/08/2025, arquivo publicado em 09/2026). Alterados apenas o logotipo, o cabeçalho, os dados do fornecedor (seções 1.1, 1.4 e 1.5) e esta nota. Substitui a versão de 06/08/2025.